

# OPL-SWAI-G0006PB-S65w

Unmanaged 6 Ports Full Gigabit PoE Switch 4\*10/100/1000Base-TX PoE port (Data/Power)  
2\*10/100/1000Base-TX uplink RJ45 port (Data)



## Общие сведения

OPL-SWAI-G0006PB-S65w - 6-портовый гигабитный коммутатор PoE, оснащенный высококачественной высокоскоростной сетевой микросхемой и самым стабильным чипом PoE. Порт PoE соответствует стандартам 802.3af или 802.3at. Эта серия коммутаторов PoE обеспечивает бесперебойное подключение к Ethernet 10/100/1000 Мбит/с, а порт питания PoE автоматически определяет и подает питание на устройства, соответствующие стандартам IEEE802.3af или IEEE802.3at. Устройства без PoE автоматически обнаруживают отсутствие питания, передавая только данные.

## Функциональные особенности

- 4 Gigabit PoE Ports + 2 Gigabit RJ45 Ports Uplink;
- Comply with IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z standards;
- Ethernet port 10/100/1000M rate auto adaptive;
- Support Port Auto-flip (Auto MDI/MDIX);
- AI DIP Function
- N: Standard normal;
- V: Port isolation;
- S: Super mode, Extension 250M
- PoE Watchdog

## Спецификация

<b>Model No.</b>	<b>OPL-SWAI-G0006PB-S65w</b>
Product Name	Unmanaged 6 Ports Full Gigabit PoE Switch
Fixed Port	4*10/100/1000Base-TX PoE port (Data/Power) 2*10/100/1000Base-TX uplink RJ45 port (Data)
PoE Ports	1 port supports IEEE802.3af/at/poe++/bt, max. 90W PoE out 2-4 port support IEEE802.3af/at, max. 30W/port, PoE out
PoE Pin	af/at: 12+ 36-; af/at/poe++/bt: 12+ 45+ 36- 78-
PoE Budget	Max. 65W
PoE Dog	Support PoE auto execution, detection and reset fault device, when PoE is on
DIP	N: Standard normal V: Port isolation DIP S: Super mode, Extension 250M
Bandwidth	10Gbps
Packet Forwarding	8.93Mpps
MAC	2K
Buffer	2.5M
Transmission Distance	10BASE-T: Cat3,4,5 UTP (≤250 meters) Transmission Distance 100BASE-TX: Cat5 or later UTP (150 meters) 1000BASE-TX: Cat6 or later UTP (150 meters)
LED Indicator	P: Power LED (over-power LED) Uplink: Link LED=10/100M Link, 1000M=Gigabit Link Port: Orange=PoE LED, Green=LAN Link LED V: Port isolation LED S: Super mode LED
Power	Built-in power AC: 100-240VAC, 50-60Hz, 0.9A, Max. 68W
Operating Temperature/Humidity	-10~+55°C; 5%~90% RH Non-condensation
Storage Temperature/Humidity	-40~+75°C; 5%~95% RH Non-condensation
Product/Packing Size (L*W*H)	190mm*130mm*35mm /265mm*220mm*68mm
N.W/G. W (kg)	0.7kgs/1.0kg
Package	550*455*365mm/21.05KGs/20PCs
Lightning Protection Level	6KV 8/20us; IP30
Installation	Desktop
Certificate	CE-EMC EN55032; CE-LVD EN62368; FCC Part 15 Class B; RoHS
Warranty	1 year

## Информация для заказа

Модель	Описание
OPL-SWAI-G0006PB-S65w	Unmanaged 6 Ports Full Gigabit PoE Switch 4*10/100/1000Base-TX PoE port (Data/Power) 2*10/100/1000Base-TX uplink RJ45 port (Data)