

OPL-SWAI-G0008PB-R120w

Unmanaged 8 Port Gigabit AI PoE Switch 8*10/100/1000M PoE Port



Общие сведения

OPL-SWAI-G0008PB-R120w - 8-портовый гигабитный коммутатор AI Ethernet PoE, использующий высококачественную высокоскоростную сетевую ИС и самый стабильный чип PoE, включает в себя новейшие функции AI, оснащенные двумя типами приоритетов портов, приоритетом PoE и сетевым приоритетом, а также интеллектуальной функциональностью с одним ключом. Этот передовой коммутатор AI PoE предназначен для упрощения управления сетью и повышения эффективности. Порт PoE соответствует стандарту 802.3af или 802.3at, и в то же время порты 1/2 поддерживают HiPoE с мощностью, достигающей 60 Вт. Встроенные индикаторы энергопотребления позволяют пользователям легко контролировать общее энергопотребление устройства. Эта серия интеллектуальных коммутаторов AI PoE обеспечивает бесперебойное подключение для 10/100/1000M Ethernet, в то время как порт питания PoE может автоматически определять и подавать питание на питаемые устройства, соответствующие стандартам IEEE802.3af или IEEE802.3at. Для устройств без поддержки PoE интеллектуальный коммутатор PoE на базе ИИ интеллектуально обнаруживает и обеспечивает передачу только данных, что делает его надежным и интеллектуальным решением для современных сетевых потребностей.

Спецификация

Model No.	OPL-SWAI-G0008PB-R120w
Product Name	Unmanaged 8 port 10/100/1000M AI PoE Switch
Power	Input: AC 100-240V, 50/60Hz
Ethernet	8*10/100/1000M PoE Port
Switching Capacity	16Gbps
Throughput	11.9Mpps
Packet Buffer	1Mb
MAC Address	8K
Jumbo Frame	9216bytes
Transfer Mode	Store and forward
MTBF	100000 hour
Network Protocol	IEEE802.3 (10Base-T) IEEE802.3u (100Base-TX) IEEE802.3ab (1000Base-TX) IEEE802.3x (Flow control)
PoE Protocol	IEEE802.3af (15.4W) IEEE802.3at (30W)
Industry Standard	EMI: FCC Part 15 CISPR (EN55032) class A EMS: EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge) Shock: IEC 60068-2-27 Free Fall: IEC 60068-2-32 Vibration: IEC 60068-2-6
Network Medium	10Base-T: Cat3, 4, 5 or above UTP (≤100m) 100Base-TX: Cat5 or above UTP (≤100m) 1000Base-TX: Cat5 or above UTP (≤100m)
Security Certificate	CE, FCC, RoHS
Working Environment	Working Temperature: -20~50°C Storage Temperature: -40~85°C Working Humidity: 10%~90%, non-condensing Storage Temperature: 5%~90%, non-condensing Working Height: Maximum10,000 feet Storage heigh: Maximum 10,000 feet
PWR (Power Supply)	Lighting: Powered Un-Light: No Power
Mode (DIP)	Lighting: VLAN Un-Light: Default Flashing: Extend
1-6 Green (Link&Data)	Lighting: Connecting Flashing: Data Transmit Un-Light: Disconnect
DIP Switch	VLAN: Port isolation mode. In this mode, the PoE ports (1-4) of the switch cannot communicate with each other, and can only communicate with the UP-link port.

Default: Normal mode, all port can communicate with each other, the transmission distance is within 100 meters

Extend: Link extension mode, 3-4 ports PoE power supply and data transmission distance can be extended to 250 meters, the transmission rate becomes 10M

Structure Size	Product Dimension (L*W*H): 200*118*44mm Package Dimension (L*W*H): 245*190*60mm N.W: 0.6kg G.W: 0.9kg
Packing Info	Carton MEAS: 505*320*402mm Packing Qty: 20units Packing Weight: 19KG
Power Voltage	Input Voltage: AC 100-240 V Power supply: 52V/2.3A
Package List	Switch 1pc Power cord 1pc User manual 1pc Certification 1pc

Информация для заказа

Модель	Описание
OPL-SWAI-G0008PB-R120w	Unmanaged 8 Port Gigabit AI PoE Switch 8*10/100/1000M PoE Port