

OPL-SWAI-G020216PB-S300w

Unmanaged 20 Ports Full Gigabit PoE Switch 16*10/100/1000Base-TX PoE port (Data/Power)

2*10/100/1000Base-TX uplink RJ45 port (Data)



Общие сведения

OPL-SWAI-G020216PB-S300w - 20-портовый гигабитный коммутатор PoE, оснащенный высококачественной высокоскоростной сетевой микросхемой и самым стабильным чипом PoE. Порт PoE соответствует стандартам 802.3af или 802.3at. Эта серия коммутаторов PoE обеспечивает бесперебойное подключение к Ethernet 10/100/1000 Мбит/с, а порт питания PoE автоматически определяет и подает питание на устройства, соответствующие стандартам IEEE802.3af или IEEE802.3at. Устройства без PoE автоматически обнаруживают отсутствие питания, передавая только данные.

Функциональные особенности

- 16 Gigabit PoE Ports + 2 Gigabit RJ45 Ports + 2;
- Gigabit SFP Ports Uplink;
- Comply with IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z standards;
- Port 1 supports BT 90W;
- Ethernet port 10/100/1000M rate auto adaptive;
- Support Port Auto-flip (Auto MDI/MDIX);
- AI DIP Function
 - N: Standard normal;
 - V: Port isolation;
 - P: PPTV, Flow control

Спецификация

Model No.	OPL-SWAI-G020216PB-S300w
Product Name	Unmanaged 20 Ports Full Gigabit PoE Switch
Fixed Port	16*10/100/1000Base-TX PoE port (Data/Power) 2*10/100/1000Base-TX uplink RJ45 port (Data) 2*1000M SFP
PoE Ports	1-2 ports support IEEE802.3af/at/poe++/bt, max. 90W PoE out 3-16 ports support IEEE802.3af/at, max. 30W/port, PoE out
PoE Pin	af/at: 12+ 36-; af/at/poe++/bt: 12+ 45+ 36- 78-
PoE Budget	Max. 300W
DIP	N: Standard normal V: Port isolation P: Flow control mode
Bandwidth	56Gbps
Packet Forwarding	41.67Mpps
MAC	8K
Buffer	4M
Transmission Distance	10BASE-T: Cat3, 4, 5 UTP (≤250 meters) 100BASE-TX: Cat5 or later UTP (150 meters) 1000BASE-TX: Cat6 or later UTP (150 meters) SFP: 1000M single and multimode optical module with maximum distance ≤ 120km POWER: Power LED
LED Indicator	19-20: SFP connection indicator Uplink: 10/100M=Green Link, 1000M=Orange Link Downlink: 10/100M=Green Link, 1000M=Orange Link
Power	Built-in power AC: 100-240VAC, 50-60Hz, 3.7A, Max. 308W
Operating Temperature/Humidity	-10~+55°C; 5%~90% RH Non-condensation
Storage Temperature/Humidity	-40~+75°C; 5%~95% RH Non-condensation
Product/Packing Size (L*W*H)	293mm*190mm*45mm /410mm*278mm*95mm
N.W/G. W (kg)	1.7kgs/2.4kgs

Информация для заказа

Модель	Описание
OPL-SWAI-G020216PB-S300w	Unmanaged 20 Ports Full Gigabit PoE Switch 16*10/100/1000Base-TX PoE port (Data/Power) 2*10/100/1000Base-TX uplink RJ45 port (Data)